

READY
SET

SCRAM411



BS6
Bharat Stage VI Emission Standard

ABS
DUAL CHANNEL

EFI Inyección electrónica
de combustible

AHO AUTOMATIC HEADLAMPS ON

Especificaciones

MOTOR

NÚMERO DE CILINDROS	MONOCILÍNDRICO DE 4 TIEMPOS
SISTEMA DE REFRIGERACIÓN	AIRE/ACEITE
DIÁMETRO X CARRERA	78MM X 86MM
CILINDRADA	411 CC
DISTRIBUCIÓN	SOHC, ÁRBOL DE LEVAS EN CULATA, 2 VÁLVULAS
RELACIÓN DE COMPRESIÓN	9.5:1
POTENCIA MÁXIMA	24.5 HP@6500RPM
PAR MÁXIMO	32NM@4250±250RPM
RPM AL RALENTÍ	1300±100RPM
SISTEMA DE ARRANQUE	ARRANQUE ELÉCTRICO
FILTRO DE AIRE	ELEMENTO DE PAPEL
LUBRICACIÓN	CÁRTER HÚMEDO
ACEITE DEL MOTOR	SEMI SINTÉTICO SAE 15W 50
SISTEMA DE ENCENDIDO	ELECTRÓNICO DIGITAL, ECU
EMBAGUE	MULTIDISCO BAÑADO EN ACEITE
CAJA DE CAMBIOS	5 VELOCIDADES
ALIMENTACIÓN	INYECCIÓN ELECTRÓNICA
CONSUMO	3.18 (L/100KMS)
TIPO DE COMBUSTIBLE	GASOLINA SIN PLOMO
EMISIÓN CO2	73.4G/KM

CHASIS Y SUSPENSIONES

BASTIDOR DE DOBLE CUNA DESMONTABLE	
SUSPENSIÓN DELANTERA	HORQUILLA DE 41 MM Y 190MM DE RECORRIDO
SUSPENSIÓN TRASERA	AMORTIGUADOR CON BIELETA, 180MM DE RECORRIDO

Especificaciones

FRENOS Y LLANTAS

RUEDA DELANTERA	100/90 -19 "
RUEDA TRASERA	120/90 - 17"
FRENO DELANTERO	DISCO DE 300 MM, PINZA FLOTANTE DE 2 PISTONES
FRENOS TRASERO	DISCO DE 240 MM, PINZA FLOTANTE DE 1 PISTÓN
ABS	ABS BOSCH DE DOS CANALES

SISTEMA ELÉCTRICO

SISTEMA ELÉCTRICO	12 VOLT - DC
BATERÍA	12 VOLT, 8 AH VRLA
FAROLA DELANTERA	H4 60 / 55 W
PILOTO TRASERO	LEDS
INTERMITENTES	12V, 10W
LUCES DE EMERGENCIA	12V, 10W

DIMENSIONES

DISTANCIA ENTRE EJES	1455 MM
DISTANCIA LIBRE AL SUELO	200 MM
LARGO	2210 MM
ANCHO	840 MM
ALTO	1165 MM
ALTURA DEL ASIENTO	795 MM
PESO EN SECO (SIN COMBUSTIBLE)	185 KG
CAPACIDAD DEPÓSITO	15 LITROS (APROX)

COLORES



GRAPHITE RED



GRAPHITE BLUE



GRAPHITE YELLOW



SILVER SPIRIT